

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

En este artículo mostraremos como eliminar las cuentas huérfanas en una plataforma de XenApp/XenDesktop 7.8/9 el disponer de este tipo de cuentas puede ocasionarnos fallos en el proceso de deploy de más VMs para dar servicio a nuestra plataforma.

La cuenta huérfana podremos visualizarla en **Active Directory account management** en nuestro

Machine Catalog

g,

The screenshot shows the Citrix Machine Catalog interface. On the left, there's a navigation bar with icons for Search, Machine Catalogs (which is selected), Delivery Groups, Policies, and Configuration. The main area has tabs for Machine Catalog and Machine type, with 'Machine Catalog' selected. A sub-header says 'Active Directory account management'. Below this, there's a filter section with 'Filter by state:' dropdown set to 'All accounts'. The main table lists accounts with columns for Account and State. The last account listed is highlighted with a red box and is labeled 'Tainted'.

Account	State
...	In use
...	Available
...	Available
...	Available
...	Tainted

At the bottom of the table are three buttons: Add..., Reset, and Remove.

El error que obtendremos por norma general será "Error Id: **XDDS:61A3768A**" con una

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

descripción del mismo similar a este:

Error Id: XDD:61A3768A

Exception:

Citrix.Console.Models.Exceptions.ScriptException Cannot bind argument to parameter 'ADAccountName' because it is an empty string.

at

Citrix.Console.PowerShellInteraction.CmdletExecutionMethods.CreateException[T](ICommonLog logger, ExecutionResults`1 results, ICmdletExecutionHost host)

at Citrix.Console.PowerShellInteraction.CmdletExecutionMethods.Execute[T](ISdkCmdlet`1 sdkCmd, ICmdletExecutionHost host, Boolean allowFailover)

at

Citrix.Console.PowerShellSdk.ProvisioningSchemeService.Scripts.RemoveAccountsScript.FinishCommand(ISdkCmdlet`1 command)

at

Citrix.Console.PowerShellSdk.ProvisioningSchemeService.Scripts.RemoveAccountsScript.RunScript()

at Citrix.Console.PowerShellInteraction.PowerShellScript`1.Run()

at

Citrix.Console.ProvisioningSchemes.UI.Dialogs.ManageADAccountsDialogViewModel.Remove

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

AccountsOperation.PerformOperationInternal()

at

Citrix.Console.CommonControls.ProgressDisplay.ProgressWindowOperation.PerformOperation()

at

Citrix.Console.CommonControls.ProgressDisplay.ProgressWindowViewModel.PerformAction(Action operationComplete)

DesktopStudio_ErrorId : UnknownError

Sdk Error Message : Cannot bind argument to parameter 'ADAccountName' because it is an empty string.

Sdk Error ID :

ParameterArgumentValidationErrorResponseNotAllowed, Citrix.AdIdentity.Sdk.Commands.RemoveAcctADAccountCommand

ErrorCategory : NotSpecified

DesktopStudio_PowerShellHistory : Remove AD Accounts From Machine Catalog PVD POOL Deploy

22/07/2016 13:09:53

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

`Get-ConfigServiceStatus -AdminAddress 'broker.deploy.local:80'`

`Get-LogSite -AdminAddress 'broker.deploy.local:80'`

`Remove-AcctADAccount -ADAccountName @("", "", "") -AdminAddress 'broker.deploy.local:80' -IdentityPoolName 'PVD POOL Deploy' -RemovalOption 'None'`

: Cannot bind argument to parameter 'ADAccountName' because it is an empty string.

+ CategoryInfo : InvalidData: () [Remove-AcctADAccount], ParentContainsErrorRecordException

+ FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationErrorEmptyStringNotAllowed,Citrix.AdIdentity.Sdk.Commands.RemoveAcctADAccountCommand

Para eliminar las cuentas huérfanas, tendremos que cargar el módulo desde PowerShell de Citrix, arrancaremos PowerShell con permisos administrativos, mediante **Aspn Citrix*** y ejecutaremos el comando,

Get-AcctADAccount -State Available

para disponer del SID correspondiente a las cuentas huérfanas sin asignar, una vez dispongamos de estos SID, realizaremos la eliminación mediante:

Como eliminar "cuentas huérfanas" en XD7.8/9

Escrito por xavisan

Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:19 - Actualizado Miércoles, 03 de Agosto de 2016 12:32

Remove-AcctADAaccount-IdentityPoolName General -ADAaccountSid y el código huérfano.

Con ello el problema quedaría totalmente solucionado.