

## Como configurar Alternate Address en los Target aprovisionados

Escrito por xavisan

Jueves, 21 de Junio de 2012 09:59 -

---

Al implementar los servidores de XenApp con servicios de aprovisionamiento, la dirección alternativa no se configura automáticamente en el servidor, en este artículo mostramos como solucionar esta problemática.

Ello afecta a XenApp 5 o XenApp 6.x, así como a Provisioning Services 5.1 o superior.

Algunas implementaciones de XenApp requieren de la dirección alternativa que se especifica mediante el comando ALTADDR, el problema reside en que éste no está preparado y/o configurado para ejecutarse de forma automática en el sistema de aprovisionamiento de servidores de XenApp.

### La forma de configurarlo es la siguiente:

- En la consola de Provisioning Services, navegaremos hasta el Device Collection, pulsaremos el botón izquierdo del ratón sobre el target device correspondiente y seleccionaremos "Personality" en las propiedades del mismo.
- Pulsaremos en Add, y marcaremos "Alternate Address" especificando el rango de IP correspondiente.
- Podremos crear un Script, para añadir toda la relación de rangos utilizando un fichero externo .TXT con la relación de IPs completa, para ello podremos utilizar el siguiente código:

```
"C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services\GetPersonality.exe" "Alternate Address"  
/f=C:\altaddr-lista.txt  
set /p AltAddr=<c:\altaddr-lista.txt  
Altaddr /set %altaddr%
```

### Tenéis mayor información en:

<http://support.citrix.com/proddocs/topic/provisioning-60/pvs-target-personality-manage.html>

<http://support.citrix.com/proddocs/topic/xenapp65-admin/ps-commands-altaddr.html>