

## Como utilizar wildcards para imprimir

Escrito por xavisan

Jueves, 17 de Junio de 2010 15:22 - Actualizado Jueves, 17 de Junio de 2010 15:25

---

En esta ocasión mostramos algunas consideraciones a tener en cuenta en el proceso de impresión mediante el uso de wildcards en el proceso de mapeo de drivers de impresión.

El mapeo de drivers de impresión generalmente está administrado y controlado por los administradores de cada una de las organizaciones, utilizando exactamente el driver a utilizar o en consecuencia el driver universal de Citrix, siendo este último en algunas ocasiones no deseado.

Desde XenApp 5 y anteriores, es posible la asignación en la administración (de la granja) mediante la modificación del archivo **WTSPRINT.inf**, este fichero está localizado en cada uno de los distintos servidores.

XenApp 6, ha introducido nuevas políticas en el proceso de asignación y definición de controladores de impresión, para mantener una compatibilidad, ello es posible aplicarlo a nivel de toda la granja, por servidor, usuario u otros medios.

Para la definición de las asignaciones del controlador a utilizar, podremos utilizar los "comodines", teniendo en cuenta la siguiente consideración:

? - Sustituye los caracteres individuales

\* - Sucedáneos de subcadenas

Por ejemplo, si realizáramos la entrada de "HP LaserJet 400?0\*"="HP LaserJet 4", el resultado del mapeo quedaría reflejado en los siguientes drivers a utilizar por HP LaserJet 4, siendo estos:

HP LaserJet 4050 PCL5

HP LaserJet 4050 PCL6

HP LaserJet 4000 PCL5

HP LaserJet 4000 PCL6

No sería mapeada en cambio:

HP LaserJet 4100 PCL5